



Supports muraux pour perche

Plastique semi rigide.

Référence	∅ mm Support haut	∅ mm Support bas
CI-06-D	28-30	36 max.
CI-08	16-20	36 max.
CI-10-D	32-36	58 max.
CI-12-D	28-30	58 max.



Crochet de sauvetage

Adaptable à toutes les perches fixes et télescopiques équipée d'un embout C. Livré avec système de fixation murale.

Référence	Description	mm	kg
CS-01-C	Crochet à embout C	345 x 335	0,35



Extincteurs

A dioxyde de carbone CO2, adapté aux feux d'origine électrique et aux feux de liquides inflammables (type B). Non conductibilité du jet sur tension de 35 kV. Affiche d'avertissement collée sur l'extincteur.

Recommandation CD-302 : à utiliser jusqu'à 1000 Volts AC et 1 500 Volts DC.

Recommandation CD306 : à utiliser jusqu'à 20 kV avec diffuseur à plus de 1m et de 20 kV à 35 kV avec diffuseur à plus de 2 m.

Référence	Homologation	mm	Capacité (L)	∅ mm	kg
CD-302 *	34 B	259 x 647	3 L	102	8,5
CD-306 *	70 B	410 x 880	7,4 L	152	14,6

* Livré avec fixation et signalisation spécifique



Affiche collée sur l'extincteur.



CD-302



CD-306

AT 302/6

LES ⊕

● Ne laisse pas de trace après utilisation

Kit Feu

Équipement pour lutter contre les incendies. A disposer dans les postes. Livré avec les accessoires de fixation. Conforme à l'arrêté du 2 avril 1991, article 19, paragraphe 4.

Référence	Description	mm	kg
KIT FEU	bac + pelle + seau	610 x 450 x 400	13
KIT FEU/A	bac + pelle + seau + 2 sacs d'absorbant	610 x 450 x 400	53
M-881913	sac d'absorbant	-	20



Pelle métallique rouge et manche en bois avec crochet de fixation

Seau métallique rouge avec crochet de fixation



Sac d'absorbant



Bac à sable métallique rouge avec couvercle et poignée de 100L

