



## Inter. auto. IR Essensya 3 fils Titane

WE051T

### Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

### Fonctions

Télécommandable	non
Fonction enclencher	non

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	230 V

### Puissance

Puissance	1000 VA
-----------	---------

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

### Détection

Distance de détection frontale	10 m
Distance de détection latérale	5 m
Angle de détection	180 °
Type de capteur	détecteur de mouvement

### Matières

Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur	gris (nuances)
Couleur	titane
Matière	polycarbonate (PC)
Matière	polycarbonate
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué

#### Dimensions

Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm

#### Gestion de l'éclairage

Seuil de détection	5/800 Lux
--------------------	-----------

#### Installation, montage

Hauteur de montage maximum	1,2 m
----------------------------	-------

#### Connexion

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

#### Configuration

Temporisation à l'enclenchement	2 s
Plage de temporisation	1 s...30min
Temporisation au déclenchement	30 mn

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

#### Identification

Série	essensya
-------	----------