



NEW TRIA 68

encastré de plafond intérieur, simple, carré, alu brossé, LED, 5,3W, 2700K, clips ressorts

Une lumière particulièrement agréable pour vos espaces d'habitation et commerciaux grâce à la LED Premium installée de façon fixe dans l'encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS. Avec une valeur IRC supérieure ou égale à 80, NEW TRIA 68 I CS est idéal pour l'éclairage naturel des espaces de vente ou des bureaux. Cet encastré de plafond est particulièrement durable et facile d'entretien avec une durée de vie de 40 000 heures.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1003064 |
| Orientable ou inclinable | pivotant |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 100-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 4 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 10 A |
| Durée du courant d'appel | 92 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 330 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| Coloris | alu |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 40000 h |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 0 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916479 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Longueur | 8.2 cm |
| Largeur | 8.2 cm |
| Hauteur | 3.5 cm |
| Poids net | 0.207 kg |
| Poids brut | 0.249 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 3.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| Page du BIG WHITE | 359 |