

XY2CD111S03

INTERRUPTEUR A ANNEAU METAL O ET F A ANNEAU BRISE DIA 26 ET PRESSE ETOUPE



Principales

Gamme de produits	Preventa XY2
Fonction produit	Interrupteur à câble
Nom de l'appareil	XY2CD
Couleur du logement	Bleu
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à EN/IEC 61140 Classe I se conformer à NF C 20-030

Complémentaires

Longueur maximale du câble de déclenchement	6 m
Matière du corps	Zamak
Matière de la tête	Plastique
[Us] tension d'alimentation	240 V
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Resistance to wrenching	237 DaN tête de commande 36 daN banc de manœuvre
Nombre d'entrée de câble	3 3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5 pour PG13,5
Endurance mécanique	1500000 cycle
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension d'isolement	400 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1 300 V se conformer à UL 508 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Code de comptabilité	XY2CD

Environnement

Certifications du produit	CCC CE
Température de fonctionnement	-20...70 °C
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------