# Fiche produit Caractéristiques

## LV529492

Earth-leakage add-on protection module, EasyPact CVS 250, 200VAC to 440VAC, 30mA to 10A, 3 poles





Principales	
Gamme de produit	Easypact CVS100250
Gamme	EasyPact
Type de produit ou équipement	Bloc vigi
Application	Câblage
Compatibilité de gamme	EasyPact EasyPact CVS250 disjoncteur
Description des pôles	3P
[In] courant assigné d'emploi	250 A
Classe de protection différentielle	Classe A Classe AC
Type de réglage de sensibilité différentielle	Réglable
Sensibilité du différentiel	0,03 A pour classe A 0,3 A pour classe A 1 A pour classe A 3 A pour classe A 10 A pour classe AC
Type de réglage de la temporisation protection différentielle	Réglable 4 positions
[Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle	0 Ms 60 Ms 150 Ms

300 ms

### Complémentaires

Type de réseau	CA	
Fréquence du réseau	50/60 Hz	
[Ue] tension assignée d'emploi	200440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2	
Protection différentielle	Avec	
Temps de coupure maximal	800 ms	
Catégorie de surtension	II	

#### Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Normes	CEI 60947-2

## Emballage

PCE	
1	
13,0 cm	
14,0 cm	
17,0 cm	
1,5 kg	
S03	
	1 13,0 cm 14,0 cm 17,0 cm 1,5 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être réfirent l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autre l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déreminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse de la régistre responsabilité, l'analyse de niques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le présent document.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	12,4 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	₫ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme <sup>☑</sup> Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>⊡</b> Oui
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.