

PRODUCT-DETAILS

103122K

BRIOSPOT R 230/60L



Informations générales

Extension du type de produit	103122K
Code de produit	7TCA309010R0129
EAN	5415022522204
Description courte	BRIOSPOT R 230/60L
Description longue	LSC - Briospot Montage encastré - 230 Vca - Evacuation

Technique

Fonction	Escape route signage
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	1.2 W
Alimentation	Source (source centrale)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	8
	6000 K
Type de test	Bouton test
Type de commutation	Suitable for through wiring

Flux lumineux	45 lm Standby Mode 45 lm
Appareil	Électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED exchangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Type de marquage	InsérerFeuille
Type de montage	Built-in
Type d'affichage	Single/double-sided
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -20 ... 40 °C
Indice de protection	IP43
Classe de protection	Isolated (Class II)

Dimensions

Produit Largeur Net	128 mm
Produit Hauteur Net	8.5 mm
Produit Longueur Net	220 mm
Poids net	1.0143 lb 460 g

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.605 kg
UPC	075114427807

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A4502
Certificat NF	9AKK108468A1857

Installation

Instructions et manuels	9AKK108466A7539
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A8460
---	-----------------

Marketing Video

9AKK108466A7145

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
eClass	V11.0 : 27110305

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

