




Clips femelles préisolés, languettes mâles et clips à retour préisolés

Caractéristiques

- ✓ Version renforcée "S" en laiton étamé.
- ✓ Version renforcée "51000" en bronze étamé.
- ✓ Manchon en cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur et une meilleure résistance aux vibrations.
- ✓ Gaine isolante en polycarbonate.
- ✓ Température maxi d'utilisation : 125°C.
- ✓ Tenue au feu : UL94V0.




ISOLATION POLYCARBONATE




Clips femelles préisolés

mm ²	Laiton				Bronze				Languette mâle			Ø i	B	L
	Conditionnement vrac		x100 / Boîte		Conditionnement vrac		x100 / Boîte		Largeur	Epaisseur	Ø mm			
	Code article	Réf.	Code article	Réf.	Code article	Réf.	Code article	Réf.						
● 0,34 - 1,5	7250500	SQA2,8-3*	7251017	B100SQA2,8-3*	7260505	51031-3*	7261026	B100-51031-3*	3,6	2,8	0,3	1,7	6,5	19,5
	7250501	SQA2,8-5*	7251014	B100SQA2,8-5*	7260506	51031-2*	7261019	B100-51031-2*	3,6	2,8	0,5	1,7	6,5	19,5
	7250502	SQA2,8-8*	7251018	B100SQA2,8-8*	7260508	51031-8*	7261029	B100-51031-8*	3,6	2,8	0,8	1,7	6,5	19,5
	7251084	SQA4,7-5	7251086	B100SQA4,7-5	-	-	-	-	3,6	4,8	0,5	1,7	6	18,7
	7251065	SQA4,7-8	7251066	B100SQA4,7-8	-	-	-	-	3,6	4,8	0,8	1,7	6	18,7
	7251024	SQA-5N	7251037	B100SQA-5N	7261042	51081-2	7261047	B100-51081-2	3,6	5	0,8	1,7	7,7	21
● 1 - 2,5	7251032	SQA-6,35	7251033	B100SQA-6,35	7261072	51181-2	7261071	B100-51181-2	3,6	6,3	0,8	1,7	7,7	21
	7251085	SQB4,7-5	7251087	B100SQB4,7-5	-	-	-	-	4,3	4,8	0,5	2,4	6	18,7
	7251067	SQB4,7-8	7251068	B100SQB4,7-8	-	-	-	-	4,3	4,8	0,8	2,4	6	18,7
	7251044	SQB5N	7251038	B100SQB5N	7261052	51131-2	7261053	B100-51131-2	4,8	5	0,8	2,4	7,7	21
	7251052	SQB6,35	7251053	B100SQB6,35	7261082	51231-2	7261081	B100-51231-2	4,8	6,3	0,8	2,4	7,7	21
● 2,6 - 6	7251055	SQB8**	7251080	B100SQB8**	-	-	-	-	4,3	8	0,8	2,4	9	23
	7251072	SQC6,35	7251082	B100SQC6,35	7261109	51661-4J	7261112	B100-51661-4J	6,8	6,3	0,8	3,4	7,7	25
	7251074	SQC9,5**	7251083	B100SQC-9,5**	-	-	-	-	6,4	9,4	1,2	3,4	12,1	29,6

Languettes mâles et clips à retour préisolés



SQM...



SQV...

mm ²	Conditionnement vrac		x100 / Boîte		Languette mâle			Ø i	B	L
	Code article	Réf.	Code article	Réf.	Ø mm	Largeur	Epaisseur			
● 0,34 - 1,5	7250011	SQMA-6,35	7250012	B100SQMA-6,35	3,5	6,3	0,8	1,7	8	20,5
	7251251	SQVA-6,35	7251253	B100SQVA-6,35	3,5	6,3	0,8	1,7	7,8	22,2
● 1 - 2,5	7250021	SQMB-6,35	7250022	B100SQMB-6,35	4	6,3	0,8	2,4	8	20,5
	7251261	SQVB-6,35	7251260	B100SQVB-6,35	4	6,3	0,8	2,4	7,8	22,2
● 2,6 - 6	7250031	SQMC-6,35	7250033	B100SQMC-6,35	5,5	6,3	0,8	3,4	8	24,5
	7251271	SQVC-6,35	7251272	B100SQVC-6,35	5,5	6,3	0,8	3,4	8	24

Section câble (mm²)

Conditionnement

Ø maxi isolant câble

* = Isolation polyamide
** = Cranté

Sauf mention contraire, toutes les dimensions sont en millimètres.