

Référence: 36221

## NOUTECH 3 - 24 noir 4000K 1750lm 6x3W 10°



- Couleur visible du produit : noir
- Réglabilité : orientable
- Matériau : corps en aluminium de fonderie/visserie inox 316, traitement de la surface : corps traité anticorrosion
- Puissance : 6x3W
- Flux lumineux : 1750lm/m, efficacité lumineuse : 97lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 4000K
- Indice de rendu des couleurs : >80, SDCM5
- Angle de faisceau/optique : 10°, verre transparent/nid d'abeille basse luminance
- Classe de protection : II, tension 24VDC
- Indice de protection : IP65, indice de protection contre les chocs : IK08
- Précâblage : câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle HO5RN-F 2x1mm<sup>2</sup>
- Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h
- Dimmable : Oui ,variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Durée de vie en heures : 30000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C
- Produit à détection : Non
- Mode de pose/installation : sur patère



IK08

IP65



Note éne



rgétique :

D

