


## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	120 - 277 V AC
Driver output	700mA
Alimentation output	-
Classe	1
IP	66
IK	-
Diffuseur	PMMA opale
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	4482 lm
Consommation totale	72 W
Classe énergétique	A++ / A
Efficacité lumineuse	62
IRC	82
SDCM	-

Espacement  
 conseillé 15 m  
 (PMR Emoy - 20 lux)  
 Hauteur de placement 4,5 m  
 Largeur du placement 4,5 m



Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

Matières	cuivre patiné non vernis
Couleur	Cuivre patiné sans vernis - 083

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.4178 L.509 P.509
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.410 L.410 P.1180
Dimensions colis 2	H.140 L.140 P.3200
Dimensions colis 3	H.600 L.520 P.940

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans