

Description et principales caractéristiques techniques

- Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite
- Ecran 5" TACTILE , haute luminosité 16/10ème
- DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

SPECIFICATIONS : MESURE, SPECTRE, IMAGES HD

- Bande de fréquences : Terrestre : 30 à 1000 MHz, Satellite : 700 à 2.700 MHz. (Précision : 3 dB).
- Niveau d'entrée : Terrestre : 35 à 115 dBµV, Satellite : 5 à 105 dBµV,
- Mesure : Puissance, MER (36 à 40 dB max en fonction des types de modulation), BER, PER, LDPC, BCH, Marge de Bruit, MER versus CARRIER
- Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4 H264 HD.
- Spectre rapide avec fonction niveau max (MAX HOLD) : spectre large bande avec mémorisation des valeurs max, span variable et niveau de référence automatique.
- Navigation par transpondeurs préprogrammés pouvant être mis à jour sur les satellites principaux.
- Toutes commandes de DiSEqC, SCR avec recherche automatique.
- Fonction pointeur satellite avec calcul azimuth et élévation suivant localisation.
- Auto test Qualité : Analyse automatique de la qualité BON-MOYEN-MAUVAIS
- Fonction d'aide d'identification automatique de tous signaux avec toute modulation numérique SAT, TV et CATV.
- Fonction AUTOMEMORY (scan des canaux en terrestre), MANUAL MEMORY (plan mémoire utilisateur) et DATALOGGER (prise automatique de mesure et mémorisation des valeurs).
- Plan de mémoire terrestre : Plans de fréquences pré-mémorisés par pays et satellite : plus de 2.000 transpondeurs pré-mémorisés sur l'ensemble des satellites.
- Batteries LI-PO : Autonomie 2/3 heures.
- Livré avec sac de transport et alimentation avec chargeur de batterie.
- Poids : 1,4 kg



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 130 x 245 x 45

Notice



Avantages :

- Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4 H264 HD.
- Ecran haute luminosité
- Faible poids : 1.4 Kg
- Double commande : Tactile et Molette

Produits associés :

M TAB 5 ULTRA/OPT

Mesureur NUMERIQUE HD terrestre, satellite et optique



M TRASF-12V 3A

Chargeur 12 volts 3Amp



MBAT-1HDTAB7LITE

Batterie LI-PO 7.4 V - 4.2 Amp



M HD TAB 700 BAG

Housse renforcée pour M HD TAB 700/MTAB5LITE/MTAB5ULTRA

