



MPX-4PA

Order No.: 0202070

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage 3 zones

- 3 zones avec possibilité de router au choix tous les canaux d'entrée
- Sorties zone XLR et RCA
- 6 canaux d'entrée (4 voies stéréo, 2 voies micro)
- Les 2 voies micro ne peuvent être routées qu'ensemble
- Préréglages de gain encastrés pour tous les canaux d'entrée
- Voies micro avec égaliseur 2 voies, talkover et interrupteur PAD
- Canaux stéréo commutables 2 x Phono/Ligne et 2 x Ligne/Ligne
- Sorties zone avec égaliseur 3 voies, VU-mètre à LEDs du master stéréo, réglage de balance, préécoute (PFL) et commutation mono / stéréo
- Sortie casque réglable avec préécoute (PFL) des canaux d'entrée stéréo et des sorties zones
- Branchement pour lampe col de cygne GNL-204

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MPX-4PA

Nombre canaux	6
Nombre entrées	12

MPX-4PA

Entrée Mic	1,5 mV, 2 x jack 6,35
Entrée Ligne	150 mV, 5 x RCA D/G
Entrée CD	150 mV, 1 x RCA D/G
Entrée Phono	3 mV, 2 x RCA D/G
Sortie Master	1 V/600 Ω, 3 x XLR 3 pôles D/G, 3 x RCA D/G
Casque	≥8 Ω, 1 x jack 6,35
Lampe col de cygne	12 V/0,75 W, 1 x BNC
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,1 %
Rapport signal / bruit	61 dB, non pondéré
Egaliseur graves	+12 dB, -12 dB/50 Hz
Egaliseur médiums	+12 dB, -12 dB/1 kHz
Egaliseur aigus	+12 dB, -12 dB/10 kHz
Talkover	-16 dB
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	177 mm
Profondeur	105 mm
Hauteur U	4
Poids	4 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,215 x 0,15 x 0,52 m
Poids brut	5,02 kg
Poids net	4,075 kg