

PROJECTEUR

POWER PROJECTEUR 3CCT-200-300-400W

BL104006510

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur forte puissance avec changement de température de couleur et de puissance. Adaptez l'éclairage in situ en fonction des besoins du client. Maîtrisez l'effet souhaité une fois installé.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Atelier
- Ecole & bâtiments scolaires
- Illumination Ext
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	400
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Type de source	HIGH POWER
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>70
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	64000lm (4000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	65 x 545 x 447
Poids (kg)	10.2
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	150° X 100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter

