



Kit antichute simple à l'usage d'opérateur travaillant en hauteur à plus de 6 m de haut.

Composé de produits conforme aux normes EN 361 et EN 355

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

Adapté au travaux sur échafaudages ou structures métalliques

COMPOSITION

- 1 harnais antichute simple à 2 points d'ancrage (dorsal et ventral).
- 1 longe extensible avec absorbeur d'énergie.

CARACTERISTIQUES

Harnais

- Conforme à la norme EN 361.
- Harnais de taille universelle réglable par des boucles rectangulaires.
- 1 point d'ancrage antichute dorsal : boucle en « D » de Ø 8 mm.
- 1 point d'ancrage antichute sternal : composé de 2 boucles à utiliser ensemble.
- Sangles en polyester tressé de 45 mm de large.
- Zingage électrolytique sur toutes les boucles.

Longe avec absorbeur d'énergie

- Conforme à la norme EN 355.
- Sangle extensible. Longueur totale au repos 1,25 m et longueur totale étendue 1,75 m.
- 1 connecteur à verrouillage automatique. Ouverture 19 mm. Pour ancrage sur le harnais. Conforme EN 362.
- Un connecteur à double linguet de sécurité, d'ouverture 54 mm, en bout de sangle. Pour connexion sur structures. Conforme EN 362.

POIDS

- Total : 2 kg.

