



**MCP 16000 - TRANSFORMATEUR  
MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V  
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -  
16KVA - IP00**



Référence commerciale : 23454  
Référence technique: T12B45DDF1000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 16 kVA  
Tension primaire : 230V  
Tension secondaire : 230V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 8 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 145 W  
Pertes en charge : 655 W  
Chute de tension : 3,9 %  
UCC : 4,4 %  
Rendement : 95,2 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 330 x 220 x 450 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 235 x 150 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 11x22 mm  
Poids : 65 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 80A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 80A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 80A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 80A

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement