

ARMOIRE SIGNAL AG 1000 (CLÉ VACHETTE N°3)

Code article 24131



Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Descriptif technique :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire CTS :

- **Dimensions extérieures** : H 1455 L 990 P 405 mm.
- **Dimensions intérieures** : H 1440 L 960 P 375 mm.
- 1 compartiment 1 double porte sur la façade avant.
- Fermeture par bouton papillon sans clé + crémone 3 Pts condamnée par serrure VACHETTE clé N° 3.
- Joint à lèvres en regard du chant haut de la porte.
- Sur côté droit, boîtier agent avec portillon et serrure.
- Ventilation naturelle.
- Au dos intérieur, 4 pattes avec inserts M6 pour la fixation du contrôleur.
- Ceinture basse CTS avec 4 diamètres 20 pour fixation sur socle CTS ou sur radier béton préalablement coulé sur site.
- Toit non débordant.
- **Indice de protection** : IP 44 - IK 10 .
- **Coloris** : ivoire.

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

ARMOIRE SIGNAL AG 1000 (CLÉ VACHETTE N°3)

Code article 24131

Données techniques :

| Libellé | Valeur | Normes |
|----------------|------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation | -25°C à + 40°C | |
| Matière | Thermoplastique teinté masse | HN 60-E-02 HN 60-S-02 |