

CYLINDER

CYLINDER 1200-DIAM 45-36W-IP65-4000K- TRANSPARENT

TR11366503

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Réglette étanche

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Luminaire tubulaire étanche en polycarbonate et acier inoxydable.
En suspension ou en saillie, il est à la fois esthétique et technique.



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Atelier
- Circulations
- Escaliers



UK
CA

36 W

3640
lm

IRC
>80

IP65

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	28 / 36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3640lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1210 x 45 x 45
Poids (kg)	0.9
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	PC - INOX 316L
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	kit de suspension et câble d'alimentation décoratif translucide inclus * pour les bureaux aux dimensions standards

Autre



Autre



Autre

