



NINETY 023 LED 30° 30W 4000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 50000h intégrés
Code : **50587**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003 mat
Orientation du produit	orientable et basculant - 360° - 90°
Nombre et type de source	LED Acrich2.5 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 30.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 135 mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	30°
Flux lumineux total	3000 lm
Efficacité lumineuse	98.4 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	620 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Protection contre les surtensions : 1Kv