

Fiche produit

Caractéristiques

MTN6502-0101

SpaceLogic KNX - USB interface secure - rail Din



Principales

Gamme	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Interface USB
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Blanc Schneider
Code couleur	RAL 9003
Segment de marché	Résidentiel Commercial

Complémentaires

Type de connecteur	USB type C
Protocole de communication	USB KNX KNX long frame
Vitesse de transmission	12 Mbit/s 9600 bit/s
Nombre total de modules de 18 mm	1
Indication de tension	2 LEDs
Matière	PC
Support de montage	Rail DIN
Fonctions disponibles	Prend en charge KNX sécurisé

Environnement

Humidité relative	5...93 %
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Normes	EMC directive EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	82,0 g
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,717 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------