



HBS-200® GEOTEXTILE

TOILE ÉLASTIQUE À UTILISER EN COMBINAISON AVEC HBS-200®
CAOUTCHOUC LIQUIDE



MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Avant l'utilisation, mélanger manuellement le HBS-200 jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène. Il est déconseillé de mélanger à l'aide d'un mélangeur électrique à grande vitesse de rotation. Lors de la mise en oeuvre d'applications visant à recouvrir les joints, il convient d'utiliser GRIFFON GeoTextile. Le GRIFFON GeoTextile doit être appliqué dans du HBS-200 encore humide. Lisser ensuite en appliquant une deuxième couche de HBS-200. Toujours veiller à ce que l'épaisseur de la couche soit d'au moins 2 mm après durcissement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Toile élastique à utiliser en combinaison avec HBS-200®
Caoutchouc Liquide.

DOMAINE D'APPLICATION

À utiliser en combinaison avec HBS-200® Caoutchouc Liquide pour des applications visant à recouvrir les joints, fentes et fissures. Pour rendre étanches et protéger de nombreux matériaux, comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, etc. Pour rendre étanches et protéger les sols, parois, murs, joints, passages et éléments de construction. Convient particulièrement pour des applications intérieures et extérieures (salles de bains, caves, balcons, toits, etc.) telles que les gouttières, bondes et bacs de douche, passages de tuyaux, joints entre mur et sol, joints de dilatation, raccordement de châssis et détails de construction au niveau du sol. Peut être également utilisé comme couche étanche à l'eau sous carrelage dans des environnements humides tels que les salles de bains, piscines, balcons, terrasses, etc.

PROPRIÉTÉS

- Élastique
- Très bonne absorption du HBS-200® Caoutchouc Liquide
- Solide
- Intissé

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.