



## OSRAM DULUX® T/E PLUS GX24q-4 42W 840

Numéro d'article FTC42GXQ4840/02

OSRAM DULUX® T/E PLUS GX24q-4 42W 840 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni, 3buisen, met een 4-pins voor E-VSA werking. Productkenmerken: Gemiddelde levensduur: 20.000 u (met QUICKTRONIC). Kleurweergave-index R sub a / sub: 80. Dimbaar (3100 %). Korte en compacte lamp met steeklampvoet en driedubbelgedraaide buizen. GX24q-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in. Productvoordelen: Uiterst economisch. Goede lichtkwaliteit. Uitstekende lichtstroom. Lange levensduur. Verbeterd onderhoud. OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM QUICKTRONICregistratie/ E-VSA. Toepassingsgebieden: Kantoren, openbare gebouwen. Winkels. Supermarkten en warenhuizen. Hotels, restaurants. Industriële verlichting. Technische uitrusting: Geschikt voor gebruik op elektronische voorschakelapparatuur.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Code produit	FTC42GXQ4840/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX T/E 42W PLUS FS1

### Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	42
flux lumineux [lm]	3200
socle	GX24q-4
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	4000
diamètre [mm]	12
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
couleur de la lumière	840
longueur totale [mm]	169
adapté à un ballast électronique	Oui
classe d'efficacité énergétique	A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	48
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Désignation de lampe	autre

**Produits similaires**



145932

LED PL TC-TEL  
GX24q-4 4P 20W  
(42W) 2250lm 840  
ECG+AC



146203

GX24q-4 4P 12X169  
42W 840



146274



146318

LED PL Verre TC-TEL  
GX24q 4P 13W (42W)  
1850lm 840 AC



50600120941

MASTER PL-T 4P  
GX24q-4 42W 840



50600222906