

Cartouche fusible, grande vitesse, 45 A, AC 500 V, DC 500 V, 200 kA, 21 x 81 mm, UL



Powering Business Worldwide™

Référence 45A 500V AC TAG FUSE
N° de catalogue FWH-45B

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	45
Tension assignée d'emploi			AC 500 V DC 500 V
Facteur de zoom			21 x 81 mm
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			Bus commun DC, entraînements DC, convertisseurs de puissance/redresseurs et démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique avec pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglémentations			UL 248
Équipements complémentaires optionnels			fuse-holder BH series

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			
tension assignée CA		V	500
tension de fonctionnement CC		V	500
calibre/courant nominal assigné (In)		A	45
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	7.5
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	