



HHA160H

Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM ADJ 3P3D 160A 25kA CTC

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	sans neutre
Nombre de pôles	3 P
Mode de fixation	Rail DIN symétrique ou asymétrique

Fonctions

Bloc de déclenchement	TM A/F
Avec pole de Neutre coupé	Non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60
--------------------	-------

Intensité du courant

Cran de réglage thermique xIN	0.63 / 0.8 / 1
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2	25 kA

Dimensions

Largeur produit installé	75 mm
--------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale à 0,63 In	17.1 W
Puissance dissipée totale à 0,8 In	26.7 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1000
--	------

Installation, montage

Couple de serrage	6Nm
-------------------	-----

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	4 / 95mm ²
Branchement	Connexions frontales

Équipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
Nombre contact auxiliaire inverseur	0

Standards

Texte norme	IEC 60947-2
-------------	-------------

Sécurité

Indice de protection IP

IP4X

Conditions d'utilisationDegré de pollution suivant IEC 60664 / IEC
60947-2

3

Altitude

2000 m

Identification

meta_keyword

Disjoncteur ; Boitier moulé ; Protection;Disjoncteurs
et interrupteurs ; Coupe circuits ; Commutateurs ;
Sélecteurs ; Contacteurs ;