

# CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX - Routeur



1221706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221706>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Passerelle industrielle VPN vers mGuard Secure Cloud, communication IPsec via le réseau de l'opérateur, 1 port WAN, 1 port LAN, fonction de routage, 1 entrée TOR, 1 sortie TOR

## Description du produit

Les produits CLOUD CLIENT TX/TX se positionnent comme des appareils de terrain à prix abordable, synonymes de scénarios de télémaintenance sûrs via le réseau d'opérateur. Les appareils sont optimisés pour une utilisation avec mGuard Secure Cloud. Tous les appareils CLOUD CLIENT prennent donc en charge par défaut les réseaux privés virtuels (VPN). Un périmètre fonctionnel optimisé avec mGuard Secure Cloud permet une mise en route rapide des appareils sur le terrain.

## Avantages

- Communication sécurisée via IPsec
- Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
- Infrastructure VPN basée sur le Cloud de Phoenix Contact
- Infrastructure VPN « clé en main » pour les exploitants et les constructeurs de machines et d'installations
- Sécurité et fiabilité grâce à la technologie de sécurité mGuard testée par les industries du secteur

## Données commerciales

Référence	1221706
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC422
Product key	DNC422
GTIN	4063151310271
Poids par pièce (emballage compris)	326 g
Poids par pièce (hors emballage)	326 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Restriction d'utilisation

Indication CCCex	L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine.
------------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Passerelle de télémaintenance
-----------------	-------------------------------

#### Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

### Propriétés électriques

Isolation galvanique	VCC // FE // Ethernet
Puissance dissipée maximale en condition nominale	4,8 W
Type de réseau	Ethernet

#### Alimentation

Plage de tension d'alimentation	10 V DC ... 30 V DC (Très basse tension de sécurité, via bloc de jonction Push-in enfichable)
Courant absorbé typique	< 200 mA (24 V DC)
Courant max. absorbé	500 mA

#### Fonction

Management	Gestion basée sur le web
------------	--------------------------

### Données d'entrée

#### Numérique

Description de l'entrée	Entrée TOR
Nombre d'entrées	1
Signal d'entrée tension	10 V DC ... 30 V DC
Niveau commut. signal « 1 »	10 V DC ... 30 V DC

### Données de sortie

#### Signal

Dénomination sortie	Sortie TOR
Nombre de sorties	1
Signal de sortie tension	10 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service)
Signal de sortie courant	≤ 50 mA (non protégée courts-circuits)

### Caractéristiques de raccordement

#### Alimentation

Point de connexion unifilaire rigide	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Point de connexion unifilaire souple	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>

# CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX - Routeur



1221706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221706>

Section de conducteur souple [AWG]	26 ... 16
------------------------------------	-----------

## Interfaces

Signal	Ethernet
--------	----------

Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3

Débit série	10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation
Type de raccordement	Connecteur femelle RJ45, blindé
Nombre de voies	2 (LAN + WAN, SELV)
Distance de transmission	100 m (paire torsadée blindée)
Protocoles supportés	TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S)
Protocoles auxiliaires	ARP, DHCP, PING (ICMP)

## Dimensions

Largeur	45 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	126 mm

## Indications sur les matériaux

Matériau	Plastique
----------	-----------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 95 % (pas de condensation)

## Homologations

### CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

### UL, USA / Canada

Repérage	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
----------	---

### Test aux gaz nocifs

Repérage	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

## Données CEM

Immunité	EN 61000-6-2
Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

### Décharge électrostatique

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-2
----------------------	--------------

1221706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221706>

## Décharge électrostatique

Décharge par contact	± 6 kV (Sévérité de contrôle 3)
Décharge dans l'air	± 8 kV (Sévérité de contrôle 3)
Remarque	Critère B

## Champ électromagnétique HF

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-3
----------------------	--------------

## Champ électromagnétique HF

Plage de fréquence	80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3)
Intensité champ	10 V/m
Remarque	Critère A

## Transitoires électriques rapides (en salves)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-4
----------------------	--------------

## Transitoires électriques rapides (en salves)

Entrée	± 2 kV (Sévérité de contrôle 3)
Signal	± 2 kV (Ethernet)
Remarque	Critère B

## Ondes de choc (Surge)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-5
----------------------	--------------

## Ondes de choc (Surge)

Entrée	± 0,5 kV (symétrique)
	± 1 kV (asymétrique)
Signal	± 1 kV (Ligne données, asymétrique)
Remarque	Critère B

## Perturbations conduites

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6
----------------------	--------------

## Perturbations conduites

Plage de fréquence	0,15 MHz ... 80 MHz
Remarque	Critère A
Tension	10 V

## Émissions

Tension perturbatrice selon à EN 55011	Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles
Perturbations radioélectriques selon EN 55011	Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles

## Critères

Critère A	Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées.
Critère B	Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même.

## Montage

# CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX - Routeur




1221706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221706>

Type de montage


Montage sur profilé

## Dessins



Entrée et sortie de commutation

Dessin schématique




Montage sur profilé

# CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX - Routeur

1221706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221706>

Dessin schématique



Vue de face


# CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX - Routeur

1221706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221706>



Dessin schématique



Raccordement de la tension d'alimentation

# CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX - Routeur



1221706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221706>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221706>



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 238705



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 366272

# CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX - Routeur



1221706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221706>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	19170405
ECLASS-12.0	19170405
ECLASS-13.0	19170405

### ETIM

ETIM 9.0	EC001478
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

# CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX - Routeur



1221706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221706>

## Accessoires

### TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Alimentation

2903147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903147>



Alimentation TRIO POWER à découpage primaire avec raccordement Push-in pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC/3 A C2LPS

### FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Connecteur mâle pour C.I.

1105116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105116>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: FK-MCP 1,5/...-ST, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)