

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827

0026672



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|---|
| IPC Code | 0026672 |
| Nom du produit | ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 8.5 |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740291 |
| E-number SE | 8296521 |
| Flux lumineux (lm) | 806 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Puissance (W) | 8.5 |
| Tension (V) | 230 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Code EAN | 5410288266725 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|------------------------------------|---|
| IPC Code | 0026672 |
| Nom du produit | ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 8.5 |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers |
| Température de fonctionnement (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740291 |
| E-number SE | 8296521 |

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827

0026672

Données optiques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 806 |
| Flux lumineux (lm) | 806 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Angle de faisceau (nominal) (°) | 180 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Puissance (W) | 8.5 |
| Equivalent watt (W) | 60 |
| Temps de démarrage (max) (s) | 0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1 |
| Tension (V) | 230 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.5 |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | 50000 |
| Transformateur requis | Non |
| Courant d'appel (A) | 2.4 |
| Etiquette énergétique (classe) | A+ |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 9 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 173 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 278 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 348 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 112 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 60 |
| Poids (kg) | 0.056 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288266725 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 11.3 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 6.4 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 6.4 |
| DUN14 (inner) | 25410288266729 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 20.4 |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 13.4 |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 13.7 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288266722 |

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827


0026672

| | |
|--|------|
| unités par emballage extérieur | 60 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 72.4 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.2 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 29.7 |

Sécurité

| | |
|--|---------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Usage prévu | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Ne convient pas aux luminaires fermés |

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827

0026672

