


GL050

- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 350mA à commander séparément.
- Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	MATIÈRE	d'efficacité énergétique F.		T° (K)	LED Lumen	System Lumen
		DC	LED			
GL05027	INOX 316	DC 350mA 8,5V	3W	2700K	240 Lm	46 Lm
GL050WW	INOX 316	DC 350mA 8,5V	3W	3000K	250 Lm	46 Lm
GL050NW	INOX 316	DC 350mA 8,5V	3W	4000K	260 Lm	50 Lm
GL050BLUE	INOX 316	DC 350mA 8,5V	3W	BLUE		7 Lm

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
GLA01	INOX 316	BAGUE CARREE 94x94mm	94	
TUBE68	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 72x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68		
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68		
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68		
WCR275BLACK		CABLE H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).





Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (70mm)



Faisceau 100°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.