



ENC. PIXEL LED BLEU 230V IP68

Code : 5036



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
IP	IP68 @2m	Facteur de puissance	0,10
IK	IK07	Température de couleur	Bleu
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-20 °C / +60 °C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique gris métal (alu)	Durée de vie moyenne	25000 h
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium	Nbre de on/off	12500
Orientation du produit	fixe	Poids net	205 gr
Nombre et type de source	2 LED 5mm Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.3 W	Recommandations d'installation	A sceller et coller. Sans boîte d'encastrement : installation cloison sèche.
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 14 mA	Câblage	Précâblage H05RN-F - 2x1mm ² , 1,5m, non immergeable.