

RUBANS SILICONE AUTO-AMALGAMANT RUB-ISO

A l'origine, développé pour des applications militaires, **RUB-ISO** est un ruban **auto-fusionnant** fabriqué à partir d'un **silicone de qualité** qui s'auto-amalgame par contact.

RUB-ISO **imperméabilise par pression, isole et protège**. Se colle uniquement sur lui-même. **Pas d'adhésif, pas de résidu.** **RUB-ISO** épouse parfaitement les formes, quelle que soit la dimension du produit à isoler. Allongement jusqu'à **300%**.

Indépendant de la dimension du produit à isoler.

Economique, rapide et facile à mettre en œuvre.

Se pose sans outil, sans air chaud. Tirer et enrouler tout simplement.

Facilement ré accessible.

Étanche à l'air et à l'eau, anticorrosion. Mieux que la gaine thermorétractable. Reste flexible à -50°C, résiste à +260°C. Isolation 8 000 Volts (par couche non étirée. Rigidité diélectrique, 15 KV / mm.)

Ruban auto vulcanisant, temps ouvert environ 2 minutes, **soudure complète** en 24 heures.

Rubans de largeur 25 et 38 mm, longueur 3 m et 11 m.



Code	Désignation	Couleur	Dimensions mm x m	Poids g
231101	RS25N Ruban silicone auto-amalgamant	noir	25.4 x 3	80
231103	RS25R Ruban silicone auto-amalgamant	rouge	25.4 x 3	80
231105	RS38N Ruban silicone auto-amalgamant	noir	38.1 x 11	280
231107	RS38R Ruban silicone auto-amalgamant	rouge	38.1 x 11	280

