

Utilisation/Avantages

Tubes condensats pour gérer les évacuations des eaux de condensats de vos appareils.
Plusieurs accessoires sont disponibles tant pour les tubes condensats classiques en 16/18 que pour les tubes clairs.

ACCESSOIRES



Caractéristiques

- Jonctions souples multi sorties pour tubes condensats
- Pour les raccordements de tubes condensats en diamètres 16, 18 ou 20



Caractéristiques

- Y pour Tube condensats 50AC16C
- Diamètre de sortie : 18 mm



TUBE CLAIR

Caractéristiques

- Bobines : 25 ou 50m
- Info : Pour la pompe de relevage AP01 il faut du TC03 (6/9)



ACCESSOIRES

Caractéristiques

- Raccords cannelés droits pour tubes clairs



- Raccords cannelés Tés pour tubes clairs

Multiple de Cde		Ø (mm)	Référence	PU € HT
1	MANCHON	16-18-20	AC161820M	
1	TES	16-18-20	AC161820T	

Multiple de Cde		Ø (mm)	Référence	PU € HT
20		16/18	ACY01	

Multiple de Cde	Longueur (m)	Largeur (mm)	Référence	PU € HT
1	50	4/6	50TC02	
1	25	6/9	25TC03	
1	50	6/9	50TC03	
1	50	9/12	50TC04	

NOUVEAU!

Multiple de Cde		Ø (mm)	Référence	PU € HT
10		4/6	CMTC02	
10		6/9	CMTC03	
10		9/12	CMTC04	
10		4/6	CTTC02	
10		6/9	CTTC03	
10		9/12	CTTC04	