

PRODUCT-DETAILS

XT7S 1000 Ekip G Touch L SIG In1000 3p FF

XT7S 1000 Ekip G Touch L SIG In1000 3p FF



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | XT7S 1000 Ekip G Touch L SIG In1000 3p FF |
| Code de produit | 1SDA100875R1 |
| EAN | 8056221009294 |
| Description courte | XT7S 1000 Ekip G Touch L SIG In1000 3p FF |
| Description longue | C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP G TOUCH L SIG R 1000 |

ABB EcoSolutions

| | |
|------------------|-----|
| ABB EcoSolutions | Oui |
|------------------|-----|

Valeur Circulaire

| | |
|--|--|
| Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité | Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 64.1 % |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |

| | |
|--|-----------------|
| Instructions relatives à la fin de vie | 9AKK108468A2357 |
|--|-----------------|

| | |
|--|---|
| Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination | UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available |
|--|---|

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |
|-------------------------------------|-----------------|

Eco Transparence

| | |
|---|------------------------------------|
| Environmental Product Declaration - EPD | 9AKK108468A1895 9AKK108468A4404 |
|---|------------------------------------|

Environnement

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Température de l'air ambiant | Operation -40 ... 125 °C |
|------------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Informations environnementales | 9AKK107991A8215 9AKK108467A6707 |
|--------------------------------|------------------------------------|

| | |
|-------------------|-----------------|
| REACH Declaration | 9AKK108466A1425 |
|-------------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-----------------|
| Informations RoHS | 9AKK108466A1424 |
|-------------------|-----------------|

| | |
|-------------|--|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|--|

Commande

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Order Code US and Canada | XT7SE310DYFF000XXX |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 8056221009294 |
|-----|---------------|

| | |
|------------------|---------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
|------------------|---------|

| | |
|---------------|----------|
| Code douanier | 85362090 |
|---------------|----------|

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Produit Largeur Net | 210 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Produit Hauteur Net | 268 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|----------------------|--------|
| Produit Longueur Net | 166 mm |
|----------------------|--------|

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 9.7 kg |
|-----------|--------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
|---------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Emballage Niveau 1 Largeur | 280 mm |
|----------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 350 mm |
|----------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Emballage Niveau 1 Longueur | 360 mm |
|-----------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Emballage Niveau 1 Poids | 11.2 kg |
|--------------------------|---------|

| | |
|------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 EAN | 8056221009294 |
|------------------------|---------------|

Informations Supplémentaires

| | |
|---|--|
| Circuit Breaker Type to be Associated | Generator Protection |
| Type de courant | AC |
| Electrical Durability | 120 cycles per hour 3000 cycle |
| Durabilite mecanique | 240 cycles per hour 10000 cycle |
| Nombre de pôles | 3 |
| Quantité | 1 pièce |
| Power Loss | at Rated Operating Conditions per Pole 37 W |
| Groupe de produit | SACE Tmax XT |
| Type de produit | Moulded Case Circuit Breaker |
| Type de produit | Automatic Circuit Breaker |
| Courant nominal (I_n) | 1000 A |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 8 kV |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | 1000 V |
| Tension | 690 V AC |
| Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs}) | (220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA |
| Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) | 20 kA |
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu}) | (220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA |
| Courant assigné ininterrompu (I_u) | 1000 A |
| Release | Ekip G Touch LSIG |
| Type de libération | EL |
| Short-Circuit Performance Level | S |
| Normes et standards | IEC |
| Sub-type | XT7 |
| Terminal Connection Type | Front |
| Version | F |
| CAD Dimensional Drawing | 1SDH002065A1336 1SDH002065A1338 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|---|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0206 1SDC210099D0206 |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK107046A9648 |
| Mechanical Drawings | 1SDH002013A1101 |
| Wiring Diagram | 1SDM000002A1001 |
| Instructions et manuels | 1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001 |

Classifications

| | |
|--------------------------------|--|
| ETIM 7 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 8 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Code de classification d'objet | Q |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass | V11.1 : 27370409 |

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

