



### **LED G45 B22d 12-60V/DC 3W (25W) 250lm 830**

Numéro d'article 143525

BEE LED G45 B22d 3W 3000K Dépolie 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160°  
45x80mm P45 IP20 Lampe LED

La large plage de tension rend cette lampe LED très polyvalente.

#### **Attributs de Classification Générale**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes#EG000028    |
| Classe ETIM           | Lampe LED#EC001959 |
| Code produit          | 143525             |
| Marque                | Bailey             |
| Nom série de produits | LED Bulb           |
| Type de produit       | G45 BEE            |

### Attributs de classification

|   |                |
|---|----------------|
| tension nominale [V]                                    | 12 - 60        |
| courant nominal [mA]                                    | 50 - 250       |
| facteur de puissance cos phi                            | 1              |
| puissance de la lampe [W]                               | 3 - 3          |
| type de tension   | CC             |
| flux lumineux [lm]                                      | 225 - 275      |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 250            |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 83.33          |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
| forme de la lampe                                       | sphère         |
| Lampe à filament  | Non            |
| finition verre/couvercle                                | opale          |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K |
| socle   | B22d           |
| couleur   | blanc          |
| température de couleur [K]                              | 3000 - 3000    |
| couleur du boîtier                                      | blanc          |
| angle de rayonnement [°]                                | 160 - 160      |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM5          |
| réglable  | Non            |
| diamètre [mm]   | 45             |
| longueur [mm]   | 80             |
| classe de protection (IP)                               | IP20           |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 0.115          |
| Désignation de lampe                                    | autre          |
| classe d'efficacité énergétique                         | G              |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 50000          |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 3              |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 25000          |
| commande à distance possible                            | Non            |
| avec télécommande                                       | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0            |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| compatible IFTTT  | Non            |

**Produits similaires**



**145333**  
LED FIL G45 B22d  
12V-24V AC/DC 2W  
(21W) 200lm 827 Clair



**145334**  
LED FIL G45 B22d  
12V-24V AC/DC 4W  
(35W) 400lm 827 Clair



**145601**  
LED FIL A60 B22d  
12V-42V AC/DC 4W  
330lm (30W) 827 Clair



**145602**  
LED FIL A60 B22d  
12V-42V AC/DC 4W  
310lm (29W) 827  
Dépolie