

KOHLER®



DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme DIESEL SILENCE

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par eau
- Très silencieux
- Panneaux insonorisant et antichoc
- Bac de rétention d'hydrocarbures

LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth associée à une application smartphone qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d'entretien.

Le contrôleur APM303 affiche les mesures physiques (tension, niveau de carburant, de puissance, etc) et permet la surveillance des paramètres suivants : surrégime, pression d'huile, température du liquide de refroidissement, tension et fréquence.

Gamme DIESEL SILENCE

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL SILENCE
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	12
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	50
Conso. 75% (L/h)	3,6
Autonomie 75% (h)	13,9
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	79
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	66

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER KDI
Réf. moteur	KDW1003-H
Distribution	
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	OUI
Cylindrée (cm3)	1030
Capacité huile (l)	2,6

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Oui
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + bouton d'arrêt d'urgence + APM303

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	141
Largeur (cm)	80
Hauteur (cm)	105
Poids Net (kg)	358

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	142
Largeur (cm)	81,4
Hauteur (cm)	105
Poids (kg)	364
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	
Poids de Palette conditionnée (kg)	



KOHLER®

14 janv.. 24

DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER – GROUPE ELECTROGENE DIESEL SILENCE

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ACCESSOIRES LIVRES

Manuel d'utilisation et d'entretien
Anneau de levage
Batterie sans entretien
Compteur horaire

OPTIONS

- R02B** Ce coffret inclut le compteur horaire, l'interrupteur différentiel, les prises et le disjoncteur thermique
- 3499231002834** RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303
- 3499231001127** VERSO 50 Mono 100A - Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 100A (inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 23 kW. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303
- R05M** R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
- R08F** R08F - Remorque routière à timon articulé (PTAC <570 Kg avec immatriculation) pour Diesel 10/12/15/16 LC SILENCE. Poids net : 188 Kg. Encombrement total : 2,94 X 1,48 X 0,65 m
- 3499231004678** RKDS6 - Kit entretien pour DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air
- RAP** RAP - adaptateur pour prise industrielle permettant le branchement d'un appareil 230V sur une prise industrielle
- RPM** RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm² de secteur