

## FICHE PRODUIT

### PL-CN 111AC-G2 1200-840 40

PrevaLED® COIN 111 AC G2 | Modules LED avec optiques intégrées et dissipateur de chaleur



#### Zones d'application

- LED replacement for high intensity discharge lamps up to 35 W
- Shop lighting
- Shopping centers
- Exhibition halls
- Museums
- Suitable for indoor applications

#### Avantages du produit

- Easy and quick design-in for luminaire manufacturers
- Turn-key solution for projects
- 5 year guarantee

#### Caractéristiques du produit

- Integrated driver, heat sink and lens optics
- Fits into most existing traditional R111 luminaires
- Available with 24° or 40° beam angle
- Versions with different luminous flux and different color temperatures available
- Lifetime (L70/B50): 35,000 h



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	12.00 W
Tension nominale	230 V
Plage de tension	220...240 V
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Intensité nominale	0 A
Facteur de puissance $\lambda$	$\geq 0,85$

### Données photométriques

Efficacité lumineuse	110.8 lm/W
Flux lumineux	1200 lm <sup>1)</sup>
Intensité lumineuse	2240 cd
Temp. de couleur	3900 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Couleur de la LED	Blanc
Teinte de couleur (désignation)	Blanc neutre
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdc
Intensité maximale évaluée	2240 cd
Indice du papillotement (PstLM)	$\leq 1$
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	$\leq 0.9$

1) 90 °


### Données techniques légères

Angle de rayonnement	40 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

### LED MODULE INFORMATION

Nombre de LED par module	12
--------------------------	----

### DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	111,00 mm
Longueur de câble	500.000
Largeur	111,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	111.00 mm
Hauteur	49,50 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	49.50 mm
Diamètre	110,7 mm
Poids du produit	340,00 g

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-25...80 °C
Température maximale au point de test	80 °C
Plage de température au point Tc	-25...80 °C
T° fonctionnement confit norme IEC 62717	65 °C

## Durée de vie

Durée de vie nominale	35000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

## CAPACITÉS

Gradable	Non
----------	-----

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	Conformément à IEC 62471 / Conformément à IEC 60598-1 / Conformément à EN 60529 / Conformément à EN62031 IEC 605981 / Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61547
Type de protection	IP20
Classe d'énergie efficace	E

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	LED
----------------------------------	-----

## TÉLÉCHARGEMENTS

**Documents et certificats**

User instruction



Declarations Of Conformity UKCA



Certificates

**Photométrie et fichiers pour études d'éclairage**

LDT file (Eulumdat)

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4062172239356	Etui carton fermé 1	129 mm x 118 mm x 64 mm	380.00 g	0.97 dm <sup>3</sup>
4062172239363	Carton de regroupement 12	280 mm x 254 mm x 224 mm	4943.00 g	15.93 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.