

**Fiche produit**

Article n° 92.954.5553.0

**Connecteur GST18i5 S1 ZR2 GR03**

GST18i5 connecteur, 5 pôle, mâle avec raccord vissé (décharge de traction haute), codification UPS 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.954.5553.0 |
| EAN               | 4049088276705 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

## certificats/approbations



## Données techniques

**général**

|   |   |
|---|---|
| Courant nominal                                   | 20 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Décharge de traction                              | Oui                                       |
| Degré de pollution                                | 2   |
| Détrompeur mécanique                              | Code 3                                    |
| emboîtable  | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | Gris silex                                |
| Marquage des pôles                                | 3, N, PE, 2, 1                            |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

**données de connection**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Diamètre du câble max.       | 15,5 mm              |
| Diamètre du câble            | 11,5 mm              |
| section du connecteur solide | 4 mm <sup>2</sup>    |
| section solide 2             | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| pour les pièces à souder     | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Section multifilaire 2       | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| terminaison par pôle         | 1                    |

**Model**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Model                             | Fiche   |
| Type de connexion                 | Connexion à vis   |
| Degré de protection (IP)          | IP20  |
| Remarque sur le type de connexion | Fine stranded wires 4 mm <sup>2</sup> only without ferrules |

**matériel**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| matière du boîtier  | Polyamide |
| Sans halogène       | Oui       |
| matériau de contact | CuZn      |
| résistance au feu   | 0,181 kWh |

|   |               |
|---|---------------|
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| Finition de surface                             | Plaqué argent |

**Dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 84,4 mm |
| largeur  | 47,8 mm |
| hauteur  | 17,5 mm |