

Place des Vosges 1

Évolution

Modèle ②




catalogue 2020 p. 234

réf. 150005059

EAN. 3663660111287

Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	PMMA clair
Paralume	-
Source	GU10 PAR16 LED
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux)	2,5 m
Hauteur de placement	2 m
Largeur du placement	2 m
Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

Place des Vosges 1

Évolution

Modèle ②



catalogue 2020 p. 234

réf. 150005059

EAN. 3663660111287

Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Gris ardoise - 059

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.340 L.216 P.132
Poids net	1.480 Kg
Poids brut	1.920 Kg
Dimensions colis 1	H.410 L.240 P.200

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans