



H2O LED 00 T5 7W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP44, tube T5 LED 50000h fourni,
version simple

Code : **53076**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 °K
IP	IP44	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
IK	IK07	Faisceau	120 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	495 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	61.11 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) strié	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	50000
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie	Poids net	0
Douille / Culot	G5	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 8.1 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Raccordement électrique central. Montage en applique murale (vers le bas ou droite) et en angle.
LOR (Light Output Ratio)	47 %	Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur).
Facteur de puissance	0,50		