

Avenue 3

catalogue 2020 p. 262

réf. 103005000


EAN. 3663660201636

Modèle ①

Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	PMMA opale
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	4000°K neutral white
Flux total sortant	1727 lm
Consommation totale	35 W
Classe énergétique	A++ / A
Efficacité lumineuse	49
IRC	74
SDCM	-

Espacement
conseillé 7 m
(PMR Emoy - 20 lux)
Hauteur de placement 2,5 m
Largeur du placement 2,5 m



Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



Avenue 3

catalogue 2020 p. 262

réf. 103005000

EAN. 3663660201636

Modèle ①



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Noir foncé - 000 - RAL 9005

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.1060 L.282 P.282
Poids net	4.890 Kg
Poids brut	6.810 Kg
Dimensions colis 1	H.340 L.340 P.880

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans