

# CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - Pince à sertir



1069228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1069228>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour contacts roulés CK 1,6-ER... OIC, section : 0,14 ... 2,5 mm<sup>2</sup>. Verrouillage forcé déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée de face, sertissage B, avec aide au positionnement

## Avantages

- L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts
- Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.
- Suites de mouvements parallèles des matrices pour des résultats de sertissage symétriques et optimaux
- Grande force de sertissage avec peu de force manuelle
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

## Données commerciales

Référence	1069228
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3136
Product key	BH3136
Page catalogue	Page 430 (C-3-2019)
GTIN	4055626743936
Poids par pièce (emballage compris)	497,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	497,5 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

1069228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1069228>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Ce produit remplace 1884843 CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT
-------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage B

#### Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Section max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG max.	18

#### Emplacement de sertissage 2

Section max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG max.	14

#### Emplacement de sertissage 3

Section max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG max.	16

#### Emplacement de sertissage 4

Section min.	0,34 mm <sup>2</sup>
Section max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG min.	22
AWG max.	20

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section AWG	22 ... 14

## Dimensions

Longueur	233 mm
----------	--------

1069228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1069228>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - Pince à sertir



1069228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1069228>

## Accessoires

### CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contact à sertir

1004362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004362>



Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,34 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 17

---

### CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contact à sertir

1004360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004360>



Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,34 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 17

# CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - Pince à sertir

1069228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1069228>



## CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contact à sertir

1004366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004366>



Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16 ... 14

---

## CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contact à sertir

1004365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004365>



Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16 ... 14

# CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - Pince à sertir

1069228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1069228>



## UNIFOX RT-CK 1.6 - Outil de déverrouillage

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1072069>

Outil de déverrouillage pour contacts tournés et roulés CK- 1,6...



## UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Outil de montage

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089092>

Outil de montage, pour contacts à sertir CK 1,6... pour conducteurs de petite section



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)