

PRODUCT-DETAILS

CR-S060VDC1R

CR-S060VDC1R Pluggable interface relay 1c/o, A1-A2=60VDC, Output=6A/250VAC



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | CR-S060VDC1R |
| Code de produit | 1SVR405501R5010 |
| EAN | 4013614499166 |
| Description courte | CR-S060VDC1R Pluggable interface relay 1c/o, A1-A2=60VDC, Output=6A/250VAC |

| | |
|--------------------|--|
| Description longue | <p>The CR-S060VDC1R is a slim pluggable interface relay is suitable for direct mounting on a printed circuit board or use in conjunction with ABB's sockets. Plugged into a socket, the combination of relay and socket may be seamlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. This relay operates with a 60 V DC rated control supply voltage and has a 1 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6 A. This slim pluggable interface relays may be used for electrical isolation, amplification and signal matching. The CR-S relays are 6.2 mm wide and therefore allow for the switching of high currents on a small footprint. Moreover, CR-S relays are UL 94-V0 certified, improving safety by providing high levels flame retardation. Screw and spring sockets, jumper bars and markers are available as accessories.</p> |
|--------------------|--|

Commande

| | |
|------------------|---------------|
| EAN | 4013614499166 |
| Quantité minimum | 10 pièce |
| Code douanier | 85364900 |

Downloads Préférés

| | |
|--|--------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 2CDC110004C0210_05 |
| Instructions et manuels | 2CDC117022D0201 |
| CAD Dimensional Drawing | 2CDC001079B0201 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 5 mm |
| Produit Hauteur Net | 15 mm |
| Produit Longueur Net | 28 mm |
| Poids net | 0.005 kg |

Technique

| | |
|--|---|
| Fonction | Pluggable slim interface relay CR-S |
| Sub-Function | Relay with standard contacts |
| Rated Control Supply Voltage (U_s) | 60 V DC |
| Sortie | 1 c/o (SPDT) contact |
| Output Signal | 250 V / 6 A |
| Rated Operational Current AC-12 (I_{θ}) | (230 V) 6 A |
| Rated Operational Current DC-12 (I_{θ}) | (24 V) 6 A |
| Courant assignée d'emploi DC-13 (I_{θ}) | (24 V) 1 A |
| Indice de protection | IP20 |
| Catégorie de Surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Normes et standards | CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 61810-1 UL 508 |

Environnement

| | |
|------------------------------|--|
| Température de l'air ambiant | Operation -40 ... +85 °C Storage 0 ... +40 °C |
| Informations RoHS | 1SVD981001-4400 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|-----------------|--------------------|
| CQC Certificate | CQC_14002108002 |
| Certificat CSA | CSA_262671-2785865 |
| cUR Certificate | cUR_E244330 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Déclaration de Conformité - CE | No declaration needed |
| EAC Certificate | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19 |
| UR Certificate | UR_E244330 |
| VDE Certificate | VDE_40039479 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 10 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 300 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 7.4 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 23.7 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.06 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 4013614486494 |

Classifications

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Code de classification d'objet | K |
| ETIM 7 | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 8 | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 9 | EC001437 - Switching relay |
| eClass | V11.0 : 27371601 |
| UNSPSC | 39122331 |
| E-Number (Finland) | 2712358 |
| E-Number (Sweden) | 4001388 |

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Relais électroniques → Relais et optocoupleurs d'interface

