



## Principales

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Gamme                              | Thalassa  |
| Nom du produit                     | Thalassa PLM  |
| Nom abrégé de l'appareil           | PLM   |
| Fonction de l'appareil             | Polyvalent  |
| Fonction produit                   | Enveloppe compact                                   |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 430 mm  |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 330 mm  |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 200 mm  |
| Installation du coffret            | Mural   |
| Composition de l'appareil          | Verrou 2<br>Porte 1<br>Corps 1                      |
| Type de carter                     | Avec auvent<br>Corps monobloc avec bossages au fond |
| Type de porte                      | Pleine  |
| Type de verrou                     | Verrou double bar 3 mm                              |

## Complémentaires

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de verrous         | 2   |
| Description châssis       | Sans châssis plein  |
| Accessibilité             | Avant   |
| Pièces amovibles          | Porte par charnières  |
| Matière                   | Polyester renforcé de fibres de verre                         |
| Couleur                   | Gris RAL 7035   |
| Normes                    | NEMA classification 4X<br>IEC 62208<br>NEMA classification 13 |
| Certifications du produit | UL  |

## Environnement

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Degré de protection IP                | IP66 IEC 60529   |
| Tenue aux chocs IK                    | IK10 IEC 62262   |
| Tenue au feu                          | 960 °C IEC 62208 |
| Température ambiante pour le stockage | -35...90 °C      |

## Durabilité de l'offre

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Statut environnemental         | Produit non Green Premium   |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Conforme - depuis 1511 - Déclaration de conformité Schneider Electric<br><a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|