

# Sefram

# MW 3031

## Pince multimètre AC/DC - 400A

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

## L'outil idéal pour la mesure des faibles courants continus

### Caractéristiques

- Mesure des courants AC et DC jusqu'à 400A
- Haute sensibilité: gamme 40A
- Ouverture de mâchoires : 27mm
- Mesure de tension AC et DC jusqu'à 600V
- Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms
- Mesure de fréquence jusqu'à 40kHz
- Fonction détecteur de tension sans contact
- Test diode et continuité sonore
- Arrêt automatique
- Afficheur LCD
- Sécurité : 600V - CAT III



### Spécifications

### MW 3031

Courants continus		Précision de base	
Gammes	40A, 400A		$\pm(0,9\% + 2d)$
Résolution	de 10mA à 100mA	Protection	600V eff.
Précision de base	$\pm(1,5\% + 5d)$ avec zéro fait	Test diode	courant de test de 350 $\mu$ A
Erreur de positionnement	$\pm 1\%$ de la lecture	Continuité sonore	pour R < 30 $\Omega$ (typique)
Protection	400A eff.	<b>Fréquence (en mesure de tension et courant)</b>	
Courants alternatifs		Gammes	400Hz, 4kHz, 40kHz
Gammes	40A, 400A	Résolution	0,1Hz à 10Hz
Résolution	de 10mA à 100mA	Précision de base	$\pm(0,3\% + 5d)$
Précision de base	$\pm(1,5\% + 5d)$	Sensibilité	10Vc-c / 15A c-c (typique)
Erreur de positionnement	$\pm 1\%$ de la lecture	Protection	600V eff. / 400A eff.
Bande passante	50 à 500Hz	Fonctions	Hold
Protection	400A eff.	Caractéristiques générales	
Tensions continues		Afficheur	Type LCD
Gammes	400V, 600V	Affichage	3 digits 3/4, 4000 points
Résolution	100mV et 1V	Ouverture de mâchoires	27mm
Précision de base	$\pm(0,6\% + 2d)$	Cadence de mesure	3 mesures/s
Protection	600V eff.	Température d'utilisation	0°C à 50°C
Tensions alternatives		Température de stockage	-20°C à 60°C
Gammes	400V, 600V	Protection	électronique
Résolution	100mV et 1V	Sécurité	CEI 1010 - 600V - CAT III
Précision de base	$\pm(0,9\% + 5d)$	Alimentation	2 piles 1.5V - AA
Bande passante	50 à 500Hz	Autonomie	150h typique (avec piles alcalines) Arrêt automatique après 20mn
Protection	600V eff.	Dimensions	56 x 188 x 28 mm
Résistances		Masse	225g
Gammes	400 $\Omega$ à 40M $\Omega$		
Résolution	0,1 $\Omega$ à 10k $\Omega$		

Livré avec : un manuel d'utilisation, un jeu de cordons de sécurité et les piles

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTMW3031F00

## Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

### Partenaire Distributeur

