

Fiche produit

Caractéristiques

ZCY19

OsiSense ZCY - levier inter. de pos. - levier à galet acier



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCY
Accessoires associés	XCKT XCMD XCKD XCKP
Tête à associer	ZCE01 ZCE05
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort métal
Voies	20/36 mm pour XCMD 24/40 mm pour XCKD 24/40 mm pour XCKP 24/40 mm pour XCKT
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------