








Instructions de montage				 
FLAMME - TOSCA - VIAX		IP20	220-240 V~	
Applique intérieure décorative fluorescente		IK02	50/60Hz	

Forme plâtre	Lampe	Code	TOSCA		VIAX	
FLAMME	2G7	3026				
TOSCA		3028	FLAMME			
VIAX		3052				

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:


- ▶ ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.



Bas de l'applique




Prévisser les vis Ø4 (non fournies)




Dévisser les vis de la plaque.



Dévisser partiellement la vis.




Connexion électrique



Placer l'applique



Visser à travers le corps






Enfiler la plaque







Visser la vis intérieure et remettre la plaque.

Remplacement des lampes : Oter le cache-lampes puis les lampes fluocompactes des douilles et insérer les lampes neuves. Replacer le cache-lampes.


 Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

Instructions de montage				 
FLAMME - TOSCA - VIAX		IP20	220-240 V~	
Applique intérieure décorative fluorescente		IK02	50/60Hz	

Forme plâtre	Lampe	Code	TOSCA		VIAX	
FLAMME	2G7	3026				
TOSCA		3028	FLAMME			
VIAX		3052				

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:


- ▶ ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.



Bas de l'applique




Prévisser les vis Ø4 (non fournies)




Dévisser les vis de la plaque.



Dévisser partiellement la vis.




Connexion électrique



Placer l'applique



Visser à travers le corps




Enfiler la plaque



Visser la vis intérieure et remettre la plaque.

Remplacement des lampes : Oter le cache-lampes puis les lampes fluocompactes des douilles et insérer les lampes neuves. Replacer le cache-lampes.

 Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.