

# Fiche produit

## Caractéristiques

# BJF 16020

## PowerPact B - disjoncteur BJ - 65kA 347V - TM20D - 1P - cosse



### Principales

Gamme	PowerPact
Nom du produit	PowerPact B
Nom de l'appareil	BJ 020
Fonction produit	Disjoncteur
Fonction de l'appareil	Distribution

### Complémentaires

[In] courant nominal	20 A
Number of Poles	1P
Pôles protégés	1t
Type de commande	Par maneton
Codification du pouvoir de coupure	J
Pouvoir de coupure	100 KA at 208Y/120 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 100 KA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 65 KA at 480Y/277 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 25 KA at 600Y/347 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 50 kA at 125 V DC conforming to UL 489
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489 AC DC
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	65 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ui] tension d'isolement	800 V se conformer à CEI 60947-2
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Nom du déclencheur	TM-D
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie A
Mechanical durability	15000 cycle se conformer à IEC 947-1 Annexe F ed 5.2
Electrical durability	10000 cycle se conformer à IEC 947-1 Annexe K ed 5.2 In
"Pas" de raccordement	27 mm
Mode d'installation	Encliquetable (rail DIN symétrique 35 mm) Par vis (platine)
Raccordement électrique	Écrou de borne ON and OFF end
Jauge AWG	AWG 14...AWG 8 aluminium / cuivre AWG 6...AWG 3/0 aluminium / cuivre
Couple de serrage	5 N.M pour 2,5...16 mm <sup>2</sup> (AWG 14...AWG 4) 9 N.m pour 25...95 mm <sup>2</sup> (de AWG 3 à AWG 3/0)
Power wire stripping length	20 mm
Color	Gris (RAL 7016)
Pas de 9 mm	3
Hauteur	137 mm

Largeur	27 mm
Profondeur	80 mm
Poids du produit	0,46 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Continuous current rating	80 %

## Environnement

Labels qualité	CE
Normes	EN/CEI 60947-2 NEMA AB1 GB 14048.2 NMX J-266 UL 489 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 5
Certifications du produit	UL CEI CCC EAC CSA NOM
Degré de protection IP	Couvercle avant: IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-1
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m sans réduction de courant 5000 m avec réduction de courant

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	453,592 g
Hauteur de l'emballage 1	3,556 cm
Largeur de l'emballage 1	11,938 cm
Longueur de l'emballage 1	19,050 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------