

## DOWNLIGHT

# ZEF DOWNLIGHT-12W-4000K-IP20

BL02122005

### INTÉRIEUR > Downlight

Downlight économique, avec effet basse luminance. Idéal pour les circulations, sanitaires, salle d'attente...



### Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche



### Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1100lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	172
Hauteur (mm)	98
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 150   Max. : 160
Poids (kg)	0.34
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage

## Autre

---

