

## SUSPENSION LED multidirectionnelle

Filin d'acier de longueur 3 m  
Câble d'alimentation noir de longueur 3 m

En acier et aluminium thermo-laqué  
Driver non dimmable ou dimmable intégré  
Refroidisseur passif.  
Réflecteur métallisé

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :  
L80 B10 : 50 000 H

Garanties :  
LED 5 ans  
DRIVER 3 ans

Option:

• RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

## APPLICATION


Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, hall....



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
19 W	3000 K	2183 lm	1869 lm
	3500 K	2220 lm	1895 lm
	4000 K	2239 lm	1899 lm
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm
40 W	3000 K	4142 lm	3548 lm
	3500 K	4214 lm	3598 lm
	4000 K	4247 lm	3603 lm
39 W <b>G7</b>	3000 K	5462 lm	4626 lm
	3500 K	—	4696 lm
	4000 K	5695 lm	4860 lm
45 W <b>G7</b>	3000 K	6181 lm	5235 lm
	3500 K	—	5315 lm
	4000 K	6444 lm	5500 lm

• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Système de suspension avec fils en triangulation réglable.

## ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	607193-(.)	607203-(.)	607213-(.)
	4000 K	607194-(.)	607204-(.)	607214-(.)
	3500 K	607195-(.)	607205-(.)	607215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	607273-(.)	607283-(.)	607293-(.)
	4000 K	607274-(.)	607284-(.)	607294-(.)
	3500 K	607275-(.)	607285-(.)	607295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	607403-(.)	607413-(.)	607423-(.)
	4000 K	607404-(.)	607414-(.)	607424-(.)
	3500 K	607405-(.)	607415-(.)	607425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	607393-(.)	607383-(.)	607373-(.)
	4000 K	607394-(.)	607384-(.)	607374-(.)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	617193-(.)	617203-(.)	617213-(.)
	4000 K	617194-(.)	617204-(.)	617214-(.)
	3500 K	617195-(.)	617205-(.)	617215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	617273-(.)	617283-(.)	617293-(.)
	4000 K	617274-(.)	617284-(.)	617294-(.)
	3500 K	617275-(.)	617285-(.)	617295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	617403-(.)	617413-(.)	617423-(.)
	4000 K	617404-(.)	617414-(.)	617424-(.)
	3500 K	617405-(.)	617415-(.)	617425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	617393-(.)	617383-(.)	617373-(.)
	4000 K	617394-(.)	617384-(.)	617374-(.)
	3500 K	617395-(.)	617385-(.)	617375-(.)



**DALI**

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	603193-(-)	603203-(-)	603213-(-)
	4000 K	603194-(-)	603204-(-)	603214-(-)
	3500 K	603195-(-)	603205-(-)	603215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	603273-(-)	603283-(-)	603293-(-)
	4000 K	603274-(-)	603284-(-)	603294-(-)
	3500 K	603275-(-)	603285-(-)	603295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	603403-(-)	603413-(-)	603423-(-)
	4000 K	603404-(-)	603414-(-)	603424-(-)
	3500 K	603405-(-)	603415-(-)	603425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	603393-(-)	603383-(-)	603373-(-)
	4000 K	603394-(-)	603384-(-)	603374-(-)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	613193-(-)	613203-(-)	613213-(-)
	4000 K	613194-(-)	613204-(-)	613214-(-)
	3500 K	613195-(-)	613205-(-)	613215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	613273-(-)	613283-(-)	613293-(-)
	4000 K	613274-(-)	613284-(-)	613294-(-)
	3500 K	613275-(-)	613285-(-)	613295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	613403-(-)	613413-(-)	613423-(-)
	4000 K	613404-(-)	613414-(-)	613424-(-)
	3500 K	613405-(-)	613415-(-)	613425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	613393-(-)	613383-(-)	613373-(-)
	4000 K	613394-(-)	613384-(-)	613374-(-)
	3500 K	613395-(-)	613385-(-)	613375-(-)

\* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)

**Leds Spécifiques**

**Boucherie**

Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

**Boulangerie**

Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

**Poisson et fruits de mer**

Améliore la couleur bleue.

**Textile**

Pour un meilleur rendu des couleurs.

**Art**

IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

LEDS SPÉCIFIQUES		FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
<b>BOUCHERIE</b>	<b>G7 (45W)</b>	2904 lm	607BC4-(-)	607BC3-(-)	607BC2-(-)
<b>BOULANGERIE</b>	Ø 21 <b>G7 (45W)</b>	4432 lm	607B24-(-)	607B23-(-)	607B22-(-)
<b>BOULANGERIE</b>	Ø 17 <b>G7 (40W)</b>	3848 lm	607B14-(-)	607B13-(-)	607B12-(-)
<b>POISSONNERIE</b>	<b>G7 (39W)</b>	4218 lm	607PO4-(-)	607PO3-(-)	607PO2-(-)
<b>TEXTILE</b>	IRC >90 <b>G7 (39W)</b>	3886 lm	607TE4-(-)	607TE3-(-)	607TE2-(-)
<b>ART</b>	IRC 98 <b>G7 (39W)</b>	3693 lm	607AR4-(-)	607AR3-(-)	607AR2-(-)