

PANNEAU LED

DALLE EDGE PRO UGR<19-PRISM-675x675-36W-4000K-BLANC

BL04362006

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau Led UGR<19 avec diffuseur prismatique, avec filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil, LGP en PMMA garantie 5 ans.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical



36 W

3400
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

IP40
facade

4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 10/07/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3400lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 10/07/2023



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	675 x 675 x 10
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 670 Max. : 670
Poids (kg)	2.58
Profondeur d'encastrement sous BA13	20
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP40 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium - PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec filin de sécurité Connecteur rapide avec repiquage (phase + neutre + terre)



FICHE ACTUALISÉE LE 10/07/2023

