

# Avenue 3


catalogue 2020 p. 262

réf. 103040000

EAN. 3663660014816

Modèle 9

## Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	PMMA opale
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	1727 lm
Consommation totale	35 W
Classe énergétique	A++ / A
Efficacité lumineuse	49
IRC	82
SDCM	-
Espacement conseillé	7 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	2,5 m
Largeur du placement	2,5 m
	
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Avenue 3

catalogue 2020 p. 262

réf. 103040000

EAN. 3663660014816

Modèle 9



## Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Noir foncé - 000 - RAL 9005

## Données logistiques

Dimensions du modèle	H.3300 L.300 P.645
Poids net	27.260 Kg
Poids brut	32.640 Kg
Dimensions colis 1	H.1040 L.560 P.350
Dimensions colis 2	H.910 L.310 P.310
Dimensions colis 3	H.1960 L.130 P.130

## Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans