

PRODUCT-DETAILS

T4N/PV-E 250 TMF 100 4p F F 1500VDC

T4N/PV-E 250 TMF 100 4p F F 1500VDC



Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | T4N/PV-E 250 TMF 100 4p F F 1500VDC  |
| Code de produit              | 1SDA082910R1   |
| EAN                          | 8015644894832  |
| Description courte           | T4N/PV-E 250 TMF 100 4p F F 1500VDC  |
| Description longue           | C.BREAKER TMAX T4N/PV-E 250 1500V DCFIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALSAND THERMOMAGNETIC RELEASETMF R 100-1000 A |

Valeur Circulaire

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

Environnement

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK10103A1057<br>9AKK108467A6707                                      |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425  |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424  |
| Statut RoHS                    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

|                |  |
|----------------|--|
| SCIP           | 2d7ed0a4-5dcd-460e-82ad-6615dd055500 Italy (IT)  |
| SCIP simplifié | b1079adf-731a-426a-ab5d-c8016c707cfd Netherlands (NL)<br>3dc20064-54c3-49a4-9c2e-2ec0cefab672 Spain (ES)<br>071eaaaa-4d35-4ed7-9719-f5a4c79e60b9 Netherlands (NL)<br>4c68b397-f0de-434b-8b7d-b0398f85b10e Finland (FI)<br>bfa74af1-405c-4725-825d-5eed267b997c Poland (PL)<br>36d613dc-e4e4-4a22-abea-40cb72ce6c38 Norway (NO)<br>f95c66c4-3e8c-406e-835c-56c328624709 Netherlands (NL)<br>f5bec5ae-6438-4dbc-a455-e0853a123567 Germany (DE)<br>9e8bbfd7-c070-4da3-8698-32a622071a9d Denmark (DK)<br>b0046e3f-8ed7-41b2-be27-19aa94bc1810 Germany (DE)<br>7a841ea8-1c53-4b87-8719-848f749e02cf Croatia (HR)<br>e2ed7617-17de-42e3-9505-4db89e96446e Czech Republic (CZ)<br>a0c25a05-0391-4d7d-8ab2-1f0d75d9673c Poland (PL)<br>e747f6eb-e90a-417e-9b73-e39c916e2f2d Netherlands (NL)<br>d677a0a5-b3d4-4b77-a23b-7c51543e68ff Netherlands (NL)<br>6ce67e89-f0b4-43fa-94fe-4b9fac4a45f9 Estonia (EE)<br>f1722874-3dcd-4163-9cef-ecd78a08faec Greece (GR)<br>76d8f8ab-945a-4a6b-afc4-7f5d8c372023 Poland (PL)<br>464d1776-5604-4fdd-a836-f9058978bc73 France (FR)<br>005818b3-cbb4-49af-a297-41943d202148 Sweden (SE)<br>bd94ca1e-f076-41ce-a280-16369ff31288 Germany (DE)<br>8c85acc5-e939-4738-8613-fa84c2edfc74 Germany (DE)<br>ac8bda80-461b-4e7b-bf13-5d65a157fa77 France (FR)<br>6843faeb-4cb8-42b7-93d2-e6b22ceae143 Portugal (PT)<br>080676ae-733a-4259-a3eb-7e39b2862502 Bulgaria (BG)<br>5e34ed6d-29cb-431c-a75c-8510276c9921 Sweden (SE) |

## Commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN              | 8015644894832 |
| Quantité minimum | 1 pièce       |
| Code douanier    | 85352100      |

## Dimensions

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net  | 140 mm   |
| Produit Hauteur Net  | 205 mm   |
| Produit Longueur Net | 103.5 mm |
| Poids net            | 3.05 kg  |

## Emballage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 248 mm        |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 240 mm        |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 285 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 3.5 kg        |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8015644894832 |

## Informations Supplémentaires

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Nombre de pôles   | 4                            |
| Groupe de produit | SACE Tmax T                  |
| Type de produit   | Moulded Case Circuit Breaker |
| Type de produit   | Automatic Circuit Breaker    |
| Tension           | 1500 V DC                    |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit ( $I_{cu}$ ) | (1500 V DC) 7.5 kA |
| Courant assigné ininterrompu ( $I_u$ )                          | 250 A              |
| Release   | TMF                |
| Normes et standards   | IEC                |
| Sub-type  | T4                 |
| Version   | F                  |

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210300D0201 |
| Déclaration de Conformité - CE         | 9AKK106713A9775 |
| Instructions et manuels                | 1SDH000779R0004 |

### Classifications

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 7         | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 8         | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9         | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |
| eClass         | V11.1 : 27370409   |

### Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

