

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9N26899

## C120 DT40 C60 - contact auxiliaire OF+SD24 - interface avec SmartLink



### Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Contact double signal défaut et ouvert/fermé
Nom de l'appareil	OF+SD 24
Application	For Smartlink interface
Composition de contacts de signalisation	1 NO + 1 NF
Courant nominal	DC-12 2...100 mA at 24 V, CC +/- 20 %
Pas de 9 mm	1

### Complémentaires

[Ui] tension d'isolement	500 V se conformer à CEI 60664-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60664-1
Indication de tension	Indicateur mécanique
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bas : oui
Hauteur	85,5 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids du produit	28 g
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	20000 cycle se conformer à CEI 60947-5-4
Mode de raccordement	Bornes à ressort terminal T124 (haut) 1 câble(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - rigide Bornes à ressort terminal T124 (haut) 1 câble(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - souple
Longueur de dénudage des fils	10 mm

### Environnement

Normes	CEI 60947-5-4 CEI 60947-5-1
Labels qualité	CE
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 60664-1
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60947-5-1
Humidité relative	93 % à 40 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	2 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	36 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,7 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	26,5 cm
Poids de l'emballage 2	487 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	4,871 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------