

3.2.4 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Conventionnels à LEDs

Crompack LED 220/2500

Luminaires anti-panique pour locaux de grande surface



3



La LED s'intègre enfin dans la réglette historique d'éclairage !

Crompack est un luminaire d'Éclairage de Sécurité équipé d'une source lumineuse puissante 100% LEDs (2x54 LEDs) permettant ainsi d'atteindre un flux de 2500 lumens. Contrairement aux réglottes fluos historiques, la technologie LEDs permet de s'affranchir du relampage souvent contraignant pour ce type d'application (hauteur d'installation, lieux publics, coût de maintenance...). Ce luminaire pour Source Centrale est recommandé pour l'éclairage d'ambiance des locaux de grande surface (ex : magasins, supermarchés...) ou avec hauteur sous plafond importante.

Les points forts

Luminaire 100% LEDs :

- Aucun relampage
- Longue durée de vie (50 000 heures)
- Maintenance grandement réduite par rapport aux réglottes fluos traditionnelles

Installation simplifiée :

- Base débrochable pour une installation rapide
- Connexion rapide du driver de LEDs
- Remplacement à l'identique des anciennes réglottes fluos (36W)

Intégration parfaite :

- Idéal pour toute installation neuve ainsi que pour toute rénovation ou modernisation de bâtiments.
- Capot opacifié pour un éblouissement réduit (4000°K)
- Compatible pour la maintenance d'installations existantes (Source Centrale 220Vcc-ca)



- Éclairage Anti-Panique pour locaux de grande surface
- Halls d'exposition
- Gymnases
- Ateliers
- Magasins, supermarchés

Caractéristiques techniques


- LSC réglottes LED grande puissance
- Certifié NF EN 60598-2-22 / NFC 71802
- Bornier à vis pour section de câble jusqu'à 2x2.5 mm²
- Alimentation continue et/ou alternative 220 ca/cc
- IP 20 / IK 07
- Classe I
- Consommation : 20,1W / 22.5VA
- Fonctionnement : -10 °C à +40 °C

Codes commandes

Produit	Référence	Alimentation	Consommation		Lampes	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
			en CA (VA)	en CC (W)						
CROMPACK LED 220/2500	LUM22143	176-280 Vcc-Vca	22.5	20.1	2x54 LEDs	2500	20	07	17046	1,9

Accessoires

Produit	Référence
 Grille de protection pour CROMPACK LED	LUM21404



L 1200 x I 62 x H 76 (mm)

Tufflite LED 220/2500

Luminaires anti-panique étanche pour locaux de grande surface humides



La LED s'intègre enfin dans la réglette historique d'éclairage !

Tufflite est un luminaire d'Éclairage de Sécurité étanche équipé d'une source lumineuse puissante 100% LEDs (2x54 LEDs) permettant ainsi d'atteindre un flux de 2500 lumens. Contrairement aux réglottes fluos historiques, la technologie LEDs permet de s'affranchir du relampage souvent contraignant pour ce type d'application (hauteur d'installation, lieux publics, coût de maintenance...). Ce luminaire pour Source Centrale est recommandé pour l'éclairage d'ambiance des locaux de grande surface humides (ex : agro-alimentaire, industries...) ou avec hauteur sous plafond importante.

Les points forts

Luminaire 100% LEDs :

- Aucun relampage
- Longue durée de vie (50 000 heures)
- Maintenance grandement réduite par rapport aux réglottes fluos traditionnelles

Installation simplifiée :

- Base débrochable pour une installation rapide
- Connexion rapide du driver de LEDs
- Remplacement à l'identique des anciennes réglottes fluos étanches (36W)

Intégration parfaite :

- Idéal pour toute installation neuve ou modernisation de bâtiments.
- Capot opacifié pour un éblouissement réduit (4000°K)
- Compatible pour la maintenance d'installations existantes (Source Centrale 220Vcc-ca)




- Éclairage Anti-Panique pour environnements agressifs
- Industries
- Ateliers
- Agro-alimentaire

Caractéristiques techniques

- LSC réglottes LED grande puissance
- Certifié NF EN 60598-2-22 / NFC 71802
- Bornier à vis pour section de câble jusqu'à 2x2.5 mm²
- Alimentation continue et/ou alternative 220 ca/cc
- IP 66 / IK 09
- Classe I
- Consommation : 20,1W / 22.5VA
- Fonctionnement : -25 °C à +40 °C

Codes commandes

Produit	Référence	Alimentation	Consommation		Lampes	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
			en CA (VA)	en CC (W)						
TUFFLITE LED 220/2500	LUM22144	176-280 Vcc-Vca	22.5	20.1	2x54 LEDs	2500	66	09	17047	3,1



L 1277 x I 101 x H 101 (mm)

Accessoires

Produit	Référence
Grille de protection pour TUFFLITE LED	LUM21404